



VÝROBNÍ SKUPINA "B" DLE ČSN 73 2601

CELKOVÁ VAHA KONSTRUKCE SE SVARÝ BARVOU SROUBY = 5200 KG
 CELKOVÁ NATEROVÁ PLOCHA = 242 m²

NATER: BARVY FA COLORLAK

- povrch otryskat na stupeň Sa 2,5 dle DIN 9228
- 1x U 2002, schnutí 24 hodin
- 1x U 2003, schnutí 24 hodin
- 2x U 2070 v intervalu 24 hodin v leskle provedení RAL 5023

Poz.	Ks	Název	Popis	Norma	Materiál	váha	Číslo výkresu
1	5	RAM 1				213,7	A1 222 1-25
2	1	RAM U DVERÍ				207,6	A1 222 2-25
3	1	RAM U DVERÍ OPACNÝ				208,8	A1 222 3-25
4	8	TRUBKA ZAVĚTROVÁNÍ				25,49	A3 333 1-4
5	24	PAŽOVÉ				27,9	A3 444 1-3
6	12	VAZNICE STŘED				28,46	A3 555 1-6
7	3	VAZNICE KRAJ				30,79	A3 555 2-6
8	3	VAZNICE KRAJ OPACNÁ				30,79	A3 555 3-6
9	10	RAMKY S PLETIVEM MENŠÍ				55,88	A3 666 1-2
10	10	RAMKY S PLETIVEM VĚTŠÍ				59,08	A3 666 2-2
11	2	DVERE PRAVE				66,27	A3 777 1-10
12	2	DVERE LEVE				63,1	A3 777 2-10
14	46	Skolaminátová deska profil 177/81	Houška 1,6 mm rozměr 1096mm x 2500 mm transparentní (shodně s vřtávkou AS)			5,74	
15	90	Kombi tesnění s krytkou					
16	90	Výmrazová rozperka					
17	90	SROUB M8x50	POZINK	ISO 4014		8,8	
18	90	MATICE M8	POZINK	ISO 4032		6	
19	90	POLOŽKA 8	POZINK	ISO 7089			
20	164	SROUB M16x45	POZINK	ISO 4017		8,8	
21	244	POLOŽKA 16	POZINK	ISO 7089			
22	122	MATICE M16	POZINK	ISO 4032		8	
23	42	KOTVA HILT	HSA M 20x170/30/55 c. výrobu 255 858				